

Technische specificaties **E 600JP**

platform hoogte	18,29m
max. reikwijdte	13,23m
max. hoogte geknikt	-
draaicirkel (niet continu)	400°
hefvermogen onbelast	230kg
platform draaicirkel (hydraulisch)	180°
JIB lengte	1,24m
JIB bewegingsbereik	141° (+86°/-55°)
jibPLUS bewegingsbereik	180° horizontaal
A. platform afmetingen	0,76m x 1,83m
B. totale breedte	2,44m
C. uitzwaai cirkel	1,22m
D. transport hoogte	2,57m
E. transport lengte	9,91m
F. wielbasis	2,74m
G. grondspeling	0,30m
bruto gewicht	7.000kg
rij snelheid	4,8km/h
capaciteit op helling	30%
banden (schuim gevuld)	36/14LL-22.5
pendelas bereik	0,20m
draai radius - binnenkant	1,22m
draai radius - buitenkant	4,72m
elektrisch systeem	48V DC
Batterijen	8 x 6V 415 A/u
rijmotoren	dubbele elektrische tractie
remmen	authomatisch beveerd
hydraulische motor	permanent magnetisch
hydraulische pomp	tanwiel pomp
hydraulisch reservoir	55 L

E600JP & M600JP



